

- * gas tight, leak proof, tropicalized, secured against overcharging
- * capacity: 500 mAh
- * operating voltage range: 6,5 - 8 V
- * temperature range: -20°C + 45°C



mini-accu
for
- minifon - in pocket size

1. As soon as pointer of battery meter of -minifon- reaches red section of meter, recharge by means of Protona transformer/rectifier
2. Recharge at temperatures above freezing point only
3. At temperatures below freezing point operational period is reduced by one third.

Sole manufacturers:
PROTONA GMBH - HANNOVER - W. GERMANY

- * gas- u. lekdicht, tropensicher, gegen überladung geschützt
- * Kapazität: 5 mAh
- * Betriebsspannung: 6,5 - 8 V
- * Temperaturbereich: -20°C + 45°C



mini-accu
für
- minifon - im Taschenformat

1. Sobald der Zeiger des Batteriemessers von -minifon- den roten Sektor erreicht, wieder aufladen mittels Protona - Netzanschlußgerät.
2. Aufladen nur bei Temperaturen über 0°C. Dafür ist die 3 fache Zeit der vorherigen Betriebsdauer erforderlich. Bei voller Aufladung steht der Zeiger in der Mitte des weißen Feldes.
3. Bei Temperaturen unter 0°C ist die Betriebsdauer des mini-accu um 1/3 geringer.

Alleinhersteller:
PROTONA - HAMBURG - W. Germany